



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D 1	D 2
SCHEMAT			
wymiar zewnętrzny ościeżnicy (cm)	Sz	90	80
	Hz	200	200
wymiar w świetle ościeży (cm)	So	100	90
	Ho	205	205
ILOŚĆ		7	7
UWAGI		Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło pokryte okleiną HPL; ościeżnica metalowa kątowna; okucia ze stali nierdzewnej.	Drzwi kabiny z laminowanej płyty wiórowej o grubości ok. 12 mm.
		- światło przejścia na drzwi min. 90/200 - drzwi wyposażone w samozamykacze - klamka - stal nierdzewna	- światło przejścia na drzwi min. 80/200 - klamka - stalowa

UWAGI:

-opis skrzydła na rzutach 80/200 oznacza wymiar w świetle ościeżnicy
(WYMIARY OTWORÓW DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI);
- przed zamówieniem drzwi należy dokładnie sprawdzić ilości;

OBIEKT	REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW		
ADRES	W SZKOLE W RADZICACH DUŻYCH		
	DZ NR EWID 166/4, GMINA DRZEWICA		
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA	DR INŻ. ARCH. JOSEPH AL- KHOURI	185/00/WŁ	
CZERWIEC 2026	SKALA 1:100	NR RYS. A-03	NR STR.